

## SenseTek voedingen en accu's

### Kenmerken:

- Voedingen met ruimte voor het plaatsen van accu's in de behuizing
- EN54-4:1997 +A2:2006
- Voorzien van LED indicators
- Potentiaalvrije storingscontacten voor netspanningsfout en voedingsfout
- Elektronische overladingsbeveiliging
- Opgegeven stroomwaarde + extra acculaadcapaciteit

### Toepassingen:

- Brandmeldinstallaties
- Aspiratiesystemen
- Thermische kabelsystemen
- Vonk- en vlamdetectie
- Beamdetectie

### Keurmerken:

- De voedingen en accu's beschikken over diverse internationaal erkende keurmerken



Voor het kunnen realiseren van een gecertificeerde brandmeldinstallatie dienen alle systeemonderdelen voorzien te zijn van een EN54 certificering. Veel systeemonderdelen functioneren op een voedingsspanning van 24Vdc en door de veelal decentrale plaatsing is het vaak niet wenselijk dat deze systemen vanuit de brandmeldcentrale gevoed worden, als dat al mogelijk is in verband met het benodigde vermogen.

SenseTek levert voor dergelijke systemen EN54-4 goedgekeurde voedingen en accu's waarmee uw installatie probleemloos zal blijven functioneren, ook wanneer de netspanning uit zou vallen. Door het toepassen van deze onderdelen zal uw installatie probleemloos gecertificeerd kunnen worden.

SenseTek B.V.  
Abberdaan 162  
1046 AB Amsterdam  
T +31 (0)20 - 6131611  
F +31 (0)20 - 6132212  
W [www.sensetek.nl](http://www.sensetek.nl)  
E [info@sensetek.nl](mailto:info@sensetek.nl)



## SenseTek voedingen en accu's

### Technische gegevens:

Behuizingsmateriaal	Wit geëmailleerd staal met scharnierende vergrendelbare deur
Afmetingen	400 x 420 x 80 mm (B x H x D) V2202, V2205, V2210 420 x 420 x 180 mm (B x H x D) V2310
Voedingsspanning	110 Vac – 230 Vac @ 50 Hz
Uitgangsspanning	27,6 Vdc nominaal
Uitgangsstroom	2,0 A (V02202), 5,0 A (V02205) 10,0 A (V2210, V2310)
Maximale accumaat in kast	2 x 18 Ah (V2202, V2205, V2210) 2 x 40Ah (V2310)
Maximale acculaadcapaciteit	2 x 17 Ah (V02202) 2 x 38 Ah (V02205) 2 x 65 Ah (V2210, V2310)
Temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C @ 75% RV

### Bestelgegevens:

Best.nr.	Omschrijving
V02202	Voeding 24Vdc/2A EN 54-4 / CPD
V02205	Voeding 24Vdc/5A EN 54-4 / CPD
V02210	Voeding 24Vdc/10A EN 54-4 / CPD
V02310	Voeding 24Vdc/10A EN 54-4 / CPD
V00128	8-voudige zekeringprint
AT0836	Accukast
V00407	Accu 7Ah – 12V VdS
V00418	Accu 18Ah – 12V VdS
V00426	Accu 26Ah – 12V VdS
V00440	Accu 40Ah – 12V VdS
V00465	Accu 65Ah – 12V VdS